

DIGITUS Convertisseur de médias multimode/monomode SFP Gigabit

DN-82133

EAN 4016032445753



Gigabit Multimode to Singlemode Media Converter SFP to SFP, 155Mbps, 1.25Gbps, 850nm to 1550nm

Les convertisseurs de médias DIGITUS® constituent une solution idéale pour la migration des signaux cuivre et fibre optique. Dorénavant, vous êtes capables d'accéder à la technologie sur fibre et de transmettre des signaux de réseau sur plusieurs kilomètres sans renouveler toute votre infrastructure de réseau. La large gamme de produits répond à vos besoins particuliers. Le fonctionnement intuitif garantit une installation rapide et facile. Des années d'expérience et une large gamme de produits permettent à DIGITUS® de devenir un partenaire sur lequel vous pouvez compter pour votre réseau.

La solution parfaite de conversion pour le transfert de données optiques

- Convertit entre fibres de verre monomode et multimode
- 2 x 100/1000Base-X SFP connexion
- Longueur d'onde : 850 nm, 1 310 nm (multimode), 1 310 nm, 1 550 nm (monomode)
- LED de diagnostic d'état et de surveillance des activités
- Adapté aux câbles en fibre de verre 50/125 µm, 62,5/125 µm et 100/140 µm (multimode)

- Adapté aux câbles en fibre de verre 8,3/125 µm, 8,7/125 µm, 9/125 µm et 10/125 µm (monomode)
- Température de fonctionnement : -10 à 55°C
- Convertisseur autonome avec bloc d'alimentation externe
- Tension d'entrée : 5V CC
- Consommation électrique maximum : 1 A
- Consommation électrique : 3,5W
- Dimensions (L x l x h) : 95 mm x 70 mm x 26 mm
- Connecteur 1: SFP
- Connecteur 2: SFP
- Mode: Multimode -> monomode
- Distance (km): Selon le module
- Utilisation industrielle: Non
- Mode de diffusion: Selon le module
- Injecteur PoE: Non
- Vitesse Ethernet: Gigabit

Package contents

- Convertisseur de médias multimode/monomode SFP Gigabit
- Guide de démarrage rapide
- Alimentation électrique

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	7.00	55.00	39.40	25.40	55,041.80
Packaging Unit Inside	1	0.35	25.00	13.00	5.50	1,787.50
Packaging Unit Single	1	0.35	25.00	13.00	5.50	1,787.50
Net single without Packaging	1	0.30	7.00	9.50	2.60	0.00

A black, rectangular power supply unit (PSU) is shown. On the front panel, there is a DC 5V output port with a circular symbol inside a square. Below the port are two circular symbols: one with a minus sign and one with a plus sign. To the right of the port, the text "This device complies with Part 15 of the FCC rules." is printed. At the bottom right, the FCC and CE regulatory logos are visible. The top of the unit has some faint, illegible text.

